



*Crna Gora
Prijestonica Cetinje
Sekretarijat za održivi razvoj i infrastrukturu*

Cetinje, 06.11.2017. godine
Broj: 05-351/17-995

PODNOŠILAC ZAHTJEVA: MIRKO MIRKOVIĆ

Izgradnja objekta

OBJEKAT:

Kat. parcela br. 4581/1, K.O. Cetinje I, urbanistička parcela UP 438, koju čine djelovi kat. parcela br. 4581/1 i 4581/3, K.O. Cetinje I, DUP „Gruda - Donje Polje (Zona D)“, („Sl. list CG - o.p.“, br. 18/12)

PARCELA:

MJESTO GRADNJE: Gruda, Cetinje

URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI

1) Geodetsko-katastarske podloge:
Geodetska podloga je iz DUP-a „Gruda - Donje Polje (Zona D)“, a katastarska od Uprave za nekretnine Cetinje - date u prilogu.

2) Namjena objekata:
Urbanistička parcela UP 438 formirana je od djelova kat. parcela br. 4581/1 i 4581/3, K.O. Cetinje I, a Planom namjene površina predviđena je za stanovanje srednje gustine – tip 2. Stanovanje je definisano kao pretežna namjena, uz mogućnost organizacije poljoprivrede u vidu okućnica. Moguća je organizacija sadržaja u funkciji trgovine, ugostiteljstva, usluga, administracije, čiste proizvodnje koja ne ugrožava životnu sredinu i koja je kompatibilna sa stanovanjem, kao i drugih sadržaja koji mogu podržati stanovanje kao primarnu namјenu.
Planirani sadržaji se mogu organizovati u kombinaciji u okviru objekta (stanovanje sa djelatnostima), ili samo stanovanje ili samo djelatnosti, odnosno drugi mogući sadržaji.
Planskim dokumentom je dio kat. parcele br. 4581/1, površine cca 25.5 m² predviđen za rekonstrukciju pristupne saobraćajnice sa Vučedolske ulice.
Ukoliko na postojećim granicama parcela dođe do neslaganja između zvaničnog katastra i plana, mjerodavan je zvanični katalog.

3) Vrsta, tip i glavne tehnološke cjeline objekta sa osnovnim karakteristikama objekta i prostornim razmještanjem:
Urbanistička parcela br. 438, površine 654 m², definisana je detaljnim tačkama 1672, 1673, 1662 i 1664, čije su koordinate:

	X	Y	X	Y
1672	6576890.05	4693535.88	1662	6576854.20
1673	6576870.69	4693509.50	1664	6576876.05
				4693522.19
				4693547.77

Bajova 2, 81250 Cetinje, Crna Gora
Tel: +382 41 231 720; Fax: +382 41 236 116
e-mail: sekretariat.orzi@cetinje.me

Minimalni indeks zauzetosti za parcele iznosi 0.6, a indeks izgrađenosti iznosi 3. Objekti mogu biti organizovani kao slobodnostojeći, dvojni ili u nizu. Postavljanje objekata kao pojnih ili u nizu moguće je uz međudobnu saglasnost susjeda. Minimalna širina parcele za slobodnostojeći objekat može biti 12 m. Minimalna udaljenost od susjedne parcele za slobodnostojeće objekte je 2 m. Moguće je ukrupnjavanje urbanističkih parcela i tada važe uslovi za novoformiranu parcelu. Takode je moguće usitnjavanje urbanističkih parcela, s tim što je svakoj novoformiranoj parceli, minimalne površine 300 m², potrebno obezbijediti pristup sa javne površine. U tom slučaju važe urbanistički parametri za parcele površine od 300 do 500 m². Ukoliko se uslijed kosog krova nad većim rasponima formira visok tavanski prostor, isti se može u tom slučaju koristiti kao stambeni, ali uz osvjetljenje preko krovnih prozora, t.j. bez badža.

4) *Spratnost objekta, odnosno maksimalna visinska kota objekta:*
Maksimalna spratnost objekta je P+3+Pk, odnosno prizemlje i četiri nadzemne etaže, uz mogućnost izgradnje suterenske, odnosno podrumske etaže. Formiranje potkrovne etaže podrazumijeva izgradnju nadzitka visine 1.20 m, odnosno najniža svjetla visina ne smije biti veća od 1.20 m na mjestu gdje se građevinska linija potkovlja i spratova poklapaju. Potkovlja su planirana isključivo u granicama gabarita objekata (bez erkera i dubokih streha). Kota poda prizemlja je u funkciji organizacije u okviru samog objekta, kao i formiranje podrumske ili suterenske etaže. Maksimalna kota poda prizemlja je na 0.90 m od kote pristupne saobraćajnice.

5) *Maksimalno dozvoljeni kapacitet objekta (broj stanova ili površina korisnog prostora):*
Planski dokument ne posjeduje ovu vrstu podataka.

6) *Situacioni plan s granicama urbanističke parcele i odnosima prema susjednim parcelama, odnosno mjeseta na kojima se izvode radovi i kojima se prostor pravi namjeni predviđenoj planskom dokumentom:*
Podaci prikazani na priloženoj situaciji.

7) *Građevinska i regulaciona linija:*
Podaci prikazani na priloženoj situaciji.

8) *Nivelacione kote objekta:*
Maksimalna kota poda prizemlja je na 0.90 m od kote pristupne saobraćajnice.

9) *Vrsta materijala za fasade:*
Arhitektonski volumeni objekata moraju biti pažljivo projektovani u cilju dobijanja homogene slike naselja uz maksimalno poštovanje urbanističkih pravila. Svi novi objekti oblikovno i materijalizacijom treba da podrže namjenu objekta, a u skladu sa propisima za datu vrstu objekata. U izgradnji objekata treba koristiti elemente tradicionalne arhitekture tog podneblja ukomponovane na savremen način upotrebom prirodnih materijala. Fasadu objekta predvidjeti od kvalitetnog i trajnog materijala sa elementima karakterističnim za ovo područje.

10) *Vrsta materijala za krovni pokrivač i njegov nagib:*
Za sve novoplanirane objekte kod kojih se nadgradije puna etaža obavezni su kosi četvorvodni krovovi, a kod komplikovanih objekata i kombinovani. Nagib krovnih ravnih uskladiti sa propisima za ovo podneblje i u funkciji odabranog krovnog pokrivača.

11) *Orientacija objekta u odnosu na strane svijeta:*
Orientacija objekta nije definisana planskim dokumentom.

12) *Meteorološki podaci:*
Cetinje ima prosječnu nadmorsku visinu od 640 m, čiji je hod temperature vazduha, sa najhladnjim januarom (0.8 °C), najtoplijim julom (20.4 °C), i stabilnijim termičkim periodima tokom zime i ljeta.

nja godišnja količina padavina je 3616 mm. Novembar i decembar su mjeseci sa najvećom količinom padavina (500 mm). Cetinju, u nekim godinama, padne i preko 4000 mm atmosferskog taloga (maksimalno 4191 mm). Padavine su vrlo intenzivne tako da u toku jednog dana može pasti oko 300 mm padavina.

13) *Podaci o nosivosti tla i nivou podzemnih voda:*

U dijelu Donjeg polja, u području ponora (istočna zona polja), teren grade većinom gline, stišljive i smanjene nosivosti. Povećanu nosivost imaju rubne partie polja koje izgraduju pjesak i šljunak, kao i šljunak mjestimično vezan za konglomerat. Karbonatske stijenske mase obodom polja su vrlo dobro nosivi tereni.

Prema kategorizaciji tereni polja pripadaju II i IV kategoriji. Tereni oboda polja pripadaju uglavnom VI kategoriji.

I pored izrazito velike količine padavina prostor je skoro uvek bezvodan. Sve vode direktno ili indirektno poniru (ponori, kaverne, kolektori).

14) *Parametri za aseizmičko projektovanje:*

Istraživanja, studije i analize sprovedene za opštinu Cetinje ukazuju da je čitava teritorija seizmički aktivna i visokog seizmičkog intenziteta od 8° MCS.

Mjere zaštite od seizmičkih razaranja planirati u skladu sa rezultatima i preporukama „Elaborata o seizmičkim podlogama i seizmičkoj mikrorekonstrukciji područja Crne Gore“.

15) *Ustvari i mjeri za zaštitu životne sredine:*

U okviru raspoloživih mehanizama za zaštitu životne sredine koji se koriste prilikom sprovođenja prostornih i urbanističkih planova, treba da se sprovode obaveze iz važećih zakonskih propisa, prvenstveno:

- Zakon o životnoj sredini („Sl. list CG“, br. 52/16);
- Uredba o projektima za koje se vrši procjena uticaja zahvata na životnu sredinu („Sl. list RCG“, br. 20/07, „Sl. list CG“, br. 47/13 i 53/14);
- Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list RCG“, br. 80/05 i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11, 27/13, 52/16);
- Zakon o zaštiti buke u životnoj sredini („Sl. list CG“, br. 28/11, 1/14);
- Odluka o utvrđivanju akustičnih zona u Prijestonici Cetinje („Sl. list CG – o.p.“, br. 15/13).

16) *Ustvari za pejzažno oblikovanje lokacije:*

Postojeće zelenilo na parcelama maksimalno sačuvati i oplemeniti. Uređenje prostora podrazumijeva korišćenje izrazito dekorativnih vrsta. Kod isključivo stambenih objekata, prilikom izgradnje zelenih površina formirati grupacije četinara i lišćara, koristiti soliternu sadnju za naglašavanje ulaza, obezbijediti travnate površine, izbjegavati vrste sa plitkim korijenom. Kompozicija zelenila na ovim površinama treba da se odlikuje jednostavnim oblicima i čistim koloritnim rješenjima. Moguće je koristiti živice umjesto čvrstih ograda i pergola sa puzavicama. Zadnji dio okućnice može se koristiti za voćnjake ili povrtnjake. Na izbor biljnih vrsta se ne može značajno uticati, ali je preporuka da ona bude prilagođena tradicionalnom stilu.

17) *Ustvari za parkiranje odnosno garažiranje vozila:*

Parkiranje je planirano u okviru parcele, a garažiranje isključivo u okviru objekta.

Parkiranje u okviru plana treba da zadovolji sljedeće normative:

Planirano stanovanje:

1.1 PM / stan

Ugostiteljstvo:

1 PM na četiri stolice

Trgovina:

1 PM na 30 m² BRGP

Poslovanje i administracija:

1 PM na 60 m² BRGP

5) Mjesto i način priključenja objekta na gradsku saobraćajnicu ili javni put:
az urbanističkoj parceli je sa pistupne kolske saobraćajnice od Vučedolske ulice.

19) Mjesto, način i uslovi priključenja objekta na elektro, vodovodnu, kanalizacionu, atmosfersku i drugu infrastrukturnu mrežu:

Sve instalacije projektovati i priključiti po uslovima nadležnih preduzeća, koje ih održavaju (elektroinstalacije, PTT instalacije, vodovod i kanalizacija), kao i prema važećim tehničkim propisima i standardima. Pri izradi tehničke dokumentacije - faze elektroinstalacija, poštovati Tehničke preporuke EPCG, koje su dostupne na sajtu EPCG. Odobrenje za priključenje objekta na elektroenergetski sistem, od strane Elektrodistribucije Cetinje, izdaje se nakon izdavanja građevinske dozvole po podacima datim na navedenom sajtu.

U postupku projektovanja TT instalacije u skladu sa Zakonom o elektronskim komunikacijama („Sl. list CG“, br. 40/13, 2/17) poštovati:

- Pravilnik o širini zaštitnih zona i vrsti radio koridora u kojima nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata („Sl. list CG“, br. 33/14), kojim se propisuju način i uslovi određivanja širine zaštitnih zona elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane oprema i radio koridora u čijoj zoni nije dopušteno planiranje drugih objekata;
- Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za projektovanje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske, komunikacione infrastrukture i povezane opreme u objektima („Sl. list CG“, br. 41/15), kojim se propisuju tehnički i drugi uslovi za projektovanje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u poslovnim i stambenim objektima;
- Pravilnik o uslovima za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje pojedinih vrsta elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme („Sl. list CG“, br. 59/15, 39/16), koji propisuje uslove za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje pojedinih vrsta elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u Crnoj Gori;
- Pravilnik o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme („Sl. list CG“, br. 52/14), kojim se propisuju uslovi i način zajedničkog korišćenja elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme, kao i mjere za povećanje raspoloživosti slobodnih kapaciteta u toj infrastrukturi.

Sastavni dio ovih uslova čine uslovi priključenja DOO „Vodovod i kanalizacija“ Cetinje, br. 4820, od 26. oktobra 2017. godine.

20) Kablovski distributivni sistemi:

Energetska infrastruktura – Priključenje novih potrošača na niskonaponsku mrežu vršiće se polaganjem podzemnih 1kV-nih kablova do kablovskih priključnih ormana postavljenih na fasadi objekata. Kablovski priključni orman, kao i napojni kabal, biće definisani u glavnim projektima elektroinstalacija novih objekata, a uvod kablova u objekte mora se obezbijediti polaganjem PVC cijevi prečnika 110 mm. Vršno opterećenje jednog stana dobija se na osnovu instalisanog opterećenja i faktora istovremenosti, te izračunato vršno opterećenje iznosi 3345.1 kW.

Telekomunikaciona infrastruktura: Priključenje objekata na telekomunikacionu mrežu je predviđeno na postojeću telekomunikacionu centralu koja se nalazi u blizini predmetnih lokacija. U objektima izvesti kućnu instalaciju prema važećim pravilnicima za ovu vrstu radova i predvideti kapacitete koji omogućavaju dalju modernizaciju elektronskih komunikacionih mreža (FTTX tehnologija).

21) Uslovi za zaštitu prirodnih i tehničko – tehnoloških nesreća:

U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju („Sl. list CG“, br. 13/07, 32/11 i 54/16), i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda („Sl. list RCG“ br. 8/1993).

Predviđjeti mjerne protivpožarne zaštite, kao i mjere zaštite na radu.

2) *Uслови за uređenje urbanističke parcele, odnosno pripadajuće lokacije objekta:*
radivanje je moguće i to transparentnom ogradom do visine od 1.40 m, ili živom zelenom
gradom. Ograde se postavljaju na granicu parcele tako da stubovi ograde i kapije, kao i živa ograda
staju na zemljištu vlasnika parcele.

23) *Uслови za projektovanje objekata upisanih u registar kulturnih dobara Crne Gore:*
Objekat se ne nalazi u zoni zaštite kulturnih dobara.

24) *Uсловi za energetsku efikasnost:*

U cilju energetske i ekološki održive izgradnje objekata treba težiti :

- Smanjenju gubitaka toplote iz objekta poboljšanjem toplotne zaštite spoljnih elemenata i povoljnijim odnosom osnove i volumena zgrade;
- Povećanju toplotnih dobitaka u objektu povoljnom orijentacijom zgrade i korišćenjem sunčeve energije;
- Korišćenju obnovljivih izvora energije u zgradama (biomasa, sunce, vjetar itd.);
- Povećanju energetske efikasnosti termoenergetskih sistema. U cilju racionalnog korišćenja energije treba iskoristiti sve mogućnosti smanjenja korišćenja energije u objektima.

Prilikom gradnje novih objekata predviđeti sve što je neophodno za energetski efikasan objekat,
prvenstveno:

- Analizirati lokaciju, orijentaciju i oblik objekta;
- Primijeniti visoki nivo toplotne izolacije kompletног spoljnјeg omotača objekta i izbjegavati toplotne mostove;
- Iskoristiti toplotne dobitke od sunca i zaštiti se od pretjeranog osunčanja;
- Koristiti energetski efikasan sistem grijanja, hlađenja i ventilacije i kombinovati ga sa obnovljivim izvorima energije.

25) *Uслови за objekte koji mogu trajno, povremeno ili privremeno uticati na promjene u vodnom režimu, odnosno vodne uslove:*
Ova vrsta objekta ne zahtijeva pribavljanje tih uslova.

26) *Uслови za objekte koji mogu uticati na bezbjednost vazdušnog saobraćaja:*
Ova vrsta objekta ne zahtijeva pribavljanje tih uslova.

27) *Potrebe za geološkim, hidrološkim, geodetskim i drugim ispitivanjima:*
U skladu sa potrebama projektanta i investitora odraditi geodetsko snimanje terena.

28) *Mogućnost fazne gradnje objekata:*

Izgradnju objekta u okviru urbanističke parcele moguće je raditi u cijelosti ili po fazama. Etapnost
gradnja objekta predviđeni tehničkom dokumentacijom.

29) *Uслов za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom:*
Potrebno je u projektovanju i izvođenju obezbijediti pristup svakom poslovnom ili stambeno-
poslovnom objektu koji mogu da koriste lica smanjene pokretljivosti, takođe nivelaciju svih pješačkih
staza i prolaza raditi u skladu sa važećim Pravilnikom o blizim uslovima i načinu prilagođavanja
objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom („Sl. list CG.“ br.
48/13, 44/15).

Projektnu dokumentaciju raditi u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“, br. 51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14), Pravilnikom o načinu izrade, razmjeri i
bližoj sadržini tehničke dokumentacije („Sl. list CG“, br. 23/14, 32/15 i 75/15), kao i propisima koji
regulišu izgradnju objekata.

POMENA:
prije podnošenja zahtjeva za građevinsku dozvolu neophodno je riješiti imovinsko-pravne odnose u
čiju kompletiranja urbanističke parcele, i dostaviti dokaz (list nepokretnosti i kopiju plana).

Obrađila:
Andrijana Pavićević, spec.sci.arch.

Pavićević



CRNA GORA
PRIJESTONICA CETINJE
Sekretarijat za održivi razvoj i
infrastrukturu
Broj: 05-351/17-995
Cetinje, 06.11.2017. godine

Investitor: Mirko Mirković
RAZ 1:500

Obradila:

Andrijana Pavicević, spec.sci.ath.

Pavicević

Izgradnja objekata na dijelu kat. parcele br. 4581/1,
K.O. Cetinje I, UP 438, koju čine djelovi kat.
parcelskih br. 4581/1 i 4581/3, K.O. Cetinje I,
DUP „Gruda - Donje Polje (Zona D)“, Cetinje.
Indeks zauzetosti na UP površine
654 m² iznosi 0,6,
a indeks izgrađenosti 3.

